


AUSTRUMU FASĀDES DARBU SPECIFIKĀCIJA (dots daudzums bez pielaidēm)

Poz.	Darbu veids	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Laukakmens mūru pamatu plaknes (ēkas pamati un pagraba noejas sienu plaknes) restaurācija.	m²	9,30	
1.1.	Tīrīt pamatu akmeņu bioloģiskos uzslāņojumus un atmosfēras radītos nosēdumus.	m²	9,30	
1.2.	Iztīrīt sabirzušo šuvju aizpildījumu.	m²	9,30	
1.3.	Aizpildīt izdrupušās šuves ar smilts-kaļķu javu un maza izmēra akmeņiem un akmens lauskām.	m²	9,30	
1.4.	Izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no ēkas pamatiem, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem.	-	-	skat. Vertikālo plānojumu
2.	Pamatu nosedzošā dēļa uzstādīšana.	tek/m	3,55	
2.1.	Demontēt esošo cokola dēli.	tek/m	3,55	
2.2.	Uzstādīt jaunu pamatus nosedzošo dēli.	tek/m	3,55	
3.	Guļbaļķu cirtņa restaurācija.	m²	15,48	
3.1.	Demontēt apšuvumu zem palodžu zonā.	m²	4,20	
3.2.	Demontēt esošos pakšu apšuvumus	tek/m	4,30	
3.3.	Mainīt cirtņa divus augšējās baļķu rindas L~6,0m	gb.	2	Skat. piezīmi. Nr. 1.
3.4.	Mainīt cirtņa četras apakšējās baļķu rindas L~6,0m	gb.	4	Skat. piezīmi. Nr. 1.
3.5.	Attīrīt guļbaļķu cirtni. 12. vainagi.	m²	15,48	
3.6.	Guļbaļķu cirtni ntiseptizēt un apstrādāt ar pretķirpmju līdzekli. 12. vainagi.	m²	15,48	
3.7.	Apstrādāt guļbaļķus ar bezkrāsainu lineļļu. 12. vainagi.	m²	15,48	
3.8.	Atjaunot guļbaļķu cirtņa blīvējumu ar sūnām	pilnā apjomā		

Poz.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
4.	Zelmiņa restaurācija.	m²	8,70
4.1.	Tīrīt zelmiņa dēļus	m²	8,70
4.2.	Antiseptizēt zelmiņa dēļus	m²	8,70
4.3.	Protezēt zelmiņa rotājuma dēli	tek/m	5,85
5.	Logu restaurācija.		
5.1.	Restaurēt loga L-2 sandriku, slēģus, aplodas. Skat. piezīmi Nr. 2.	gb.	2
5.2.	Izgatavot loga L-2 rāmja, vērtnu, aplodu (telpas pusē), palodzes(telpas pusē) kopiju par paraugu izmantojot logu L-1.Skat. piezīmi Nr. 3.	gb.	2
5.3.	Restaurēt logu bloku L-5. Skat. piezīmi Nr. 2.	gb.	1
6.	Ārdurvju restaurācija.		
6.1.	Demontēt esošās ārdurvis.	gb.	1
6.2.	Restaurēt ārdurvju ailu esošā laukakmens mūrī. Ailas restaurācijai izmantot esošos māla ķieģeļus un plēstos laukakmeņus.	gb.	1
6.3.	Izgatavot ārdurvis par prototipu izmantojot ārdurvis ĀD-2. Ārdurvju izmēru noteikt pēc ailas izveides. Skat. piezīmi Nr. 3.	gb.	1

Pasūtītājs: <b>Daugavpils novada Kultūras pārvalde</b> Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401				Būvprojekts: <b>Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana</b>	<b>Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014</b>		
Daļas vad.	Z. Ramiņa				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Z. Ramiņa				TP	AR-2	
				Adrese: „Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462	 <b>SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"</b> Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	<b>1:50</b>			<b>Dzīvojamās mājas austrumu fasāde</b>			
INV. Nr.							

- PIEZĪMES:**
1. Pieļaujams saglabāt esošos vainaga baļķus, ja restaurācijas darbu laikā nav konstatēti būtiski bojājumi.
  2. Notīrīt krāsu no visām renovējamām koka detaļām. Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi un pārklāt ar āra darbiem paredzētu bezkrāsainu lineļļu.
  3. Visas izgatavotās koka detaļas apstrādāt ar antiseptiķi un pārklāt ar āra darbiem paredzētu bezkrāsainu lineļļu.

**BALSTEKĻA IZVIRZĪTAIS GALA PROFILS**

