


- Poz.5. A) Nojaukt esošo skursteņa galu virs jumta plaknes līmeņa.
B) Tīrīt un šuvot esoši skursteni.
C) Pārmūrēt skursteņa galu izmantojot atgūtos oriģinālos māla ķieģeļus vai ar rokām gatavoto A/S "Lode" apdares ķieģeļi "Sencis":
1.) Izmērs 250x120x65(h)mm
2.) Spiedes stiprība = 30 N/mm2
3.) Ūdensuzsūce = 7%
4.) Salizturības cikls = 100
5.) Virsma = dabīga
D) Skursteņa pieslēgumu jumta segumam izveidot ar māla apdari.

BALSTEKĻA IZVIRZĪTAIS GALA PROFILS




ZIEMEĻU FASĀDES DARBU SPECIFIKĀCIJA (dots daudzums bez pielaidēm)

| Poz. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|------|--|--------------|----------|---------------------------|
| 1. | Laukakmens mūru pamatu plaknes restaurācija. | m² | 5,50 | |
| 1.1. | Tīrīt pamatu akmeņu bioloģiskos uzslāņojumus un atmosfēras radītos nosēdumus. | m² | 5,50 | |
| 1.2. | Iztīrīt sabirzušo šuvju aizpildījumu. | m² | 5,50 | |
| 1.3. | Aizpildīt izdrupušās šuves ar smilts-kaļķu javu un maza izmēra akmeņiem un akmens lauskām. | m² | 5,50 | |
| 1.4. | Izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no ēkas pamatiem, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem. | - | - | skat. Vertikālo plānojumu |
| 2. | Pamatu nosedzošā dēļa uzstādīšana. | tek/m | 11,00 | |
| 2.1. | Demontēt esošo cokola dēli. | tek/m | 11,00 | |
| 2.2. | Uzstādīt jaunu pamatus nosedzošo dēli. | tek/m | 11,00 | |
| 3. | Guļbaļķu cirtņa restaurācija. | m² | 25,8 | |
| 3.1. | Demontēt esošos pakšu apšuvumus | tek/m | 4,30 | |
| 3.2. | Mainīt cirtņa divas augšējās baļķu rindas L~6,0m | gb. | 2 | Skat. piezīmi. Nr. 1. |
| 3.3. | Attīrīt guļbaļķu cirtni. 12. vainagi. | m² | 29,64 | |
| 3.4. | Guļbaļķu cirtni ntiseptizēt un apstrādāt ar pretķirmju līdzekli. 12. vainagi. | m² | 29,64 | |
| 3.5. | Apstrādāt guļbaļķus ar bezkrāsainu lineļļu. 12. vainagi. | m² | 29,64 | |
| 3.6. | Atjaunot guļbaļķu cirtņa blīvējumu ar sūnām | pilnā apjomā | | |

| Poz. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|------|--|------------|----------|----------|
| 4. | Ārdurvju renovācija. | | | |
| 4.1. | Restaurēt esošās ārdurvis ĀD-2. Skat. piezīmi Nr. 2. | gb. | 1 | |
| 5. | Skursteņa renovācija. | | | |
| 5.1. | Demontēt esošo skursteņa galu virs jumta seguma zonā | m³ | 0,4 | |
| 5.2. | Pārmūrēt skursteņa galu izmantojot atgūtos oriģinālos māla ķieģeļus vai ar rokām gatavotos A/S "Lode" apdares ķieģeļus"Sencis" | m³ | 0,4 | |
| 5.3. | Tīrīt un šuvot esošo skursteni visā augstumā. | m² | 8,6 | |

PIEZĪMES:

1. Pielaujams saglabāt esošos vainaga baļķus, ja restaurācijas darbu laikā nav konstatēti būtiski bojājumi.
2. Notīrīt krāsu no visām renovējamām koka detaļām. Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi un pārklāt ar āra darbiem paredzētu bezkrāsainu lineļļu.

| | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|---|-------|
| Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 | | | Būvprojekts: Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana | Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014 | | |
| Daļas vad. | Z. Ramiņa | | | Stadija | Lapa | Lapas |
| Izstrādāja | Z. Ramiņa | | | TP | AR-5 | |
| | | | Adrese: „Vecticībnieku sēta” Sluīšķi, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 |  | SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R | |
| Mērogs | 1:50 | | Dzīvojamās mājas ziemeļu fasāde | | | |
| INV. Nr. | | | | | | |