


Cauruļvada izbūve būvgrāvī




Apzīmējumi:

- Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

Piezīmes:

- Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem. Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smiltis.
- Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
- Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
- Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
- Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī.
- Seguma atjaunošanas parametri norādīti atsevišķā rasējumā "Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve KANALIZĀCIJAS TĪKLA PIESLĒGUMA IZBŪVE MEDUMU PAGASTA KANALIZĀCIJAS TĪKLAM Medumu internātpamatskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novads			
Proj. ūKT vadīt.	T.Loginova		04.2014.	Lapas nosaukums			
Izstrād.	I.Afanasjeva		04.2014.	Cauruļvadu izbūve būvgrāvī			
				Objekta reģistrācijas Nr. 04/14			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				TP	ŪKT	4	B/M



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646