



Vienu pamatu PM.2 stiebrojuma specifikācija

Diametrs	Garums, m	1 m svars	Masa, kg	Apzīmējums	Piezīmes
8 B500B	13.16	0.4	5.3		
12 B500B	22.94	0.89	20.4		
	36.10		25.7		

PIEZĪMES:

- Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis.
- Betona aizsargkārtas biezums 70 mm.
- Stiebrojumu savienot sasienot.
- Dotā lapa jāskata kopā ar lapu BK-1-02.
- Kopīgās piezīmes skatīt lapā BK-0-01.

kods	izmaiņas				izm. izdarīja	datums
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.	
Būvproj. vad.:			16.03.2017	Adrese:		
Daļas vad.:	G.Ivanova		16.03.2017	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja:	G.Ivanova		16.03.2017	Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:
Pasūt. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:	1:20
Arhīva reģistrācijas Nr.:	Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	BK-4-02	Caur. Nr.:	

