



Vienu pamatu MP.5 stiebrojuma specifikācija

Diametrs	Garums, m	1 m svars	Masa, kg	Apzīmējums	Piezīmes
8 B500B	33.40	0.4	13.4		
12 B500B	34.46	0.89	30.7		
	67.86		44.0		

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts 1. stāva tirās grīdas līmenis.
2. Betona aizsargkārtas biezums 70 mm.
3. Stiebrojumu savienot sasienot.
4. Dotā lapa jāskata kopā ar lapu BK-1-05.
5. Kopīgās piezīmes skatīt lapā BK-0-01.

kods	izmaiņas				izm. izdarīja	datums
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novads.	
Būvproj. vad.:			16.03.2017	Adrese:		
Daļas vad.:	G.Ivanova		16.03.2017	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja:	G.Ivanova		16.03.2017	Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs: 1:20
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29	Stadija:	BP	Lapu skaits:	
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29	Marka un lapas nr.:	BK-4-05	Caur. Nr.:	

